MMK METALURJİ
SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

22.05.2012

ГАРАНТИЯ НА ПОКРЫТИЕ ПЛАСТИЗОЛЬ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ

Уважаемые клиенты;

Компания ММК Металуржи гарантирует, что окрашенные листы, покрытые ПВХ выдерживают нормальные химические и атмосферные условия при интервалах, приведённых ниже в таблице. Эта гарантия не распространяется на конструкции находящиеся между 37°северной и 37°южной широты.
На материалах с ПВХ, используемых для покрытия стен или крыш, с покрываемой площадью более 5% или на площади 100 м^2 (та, которая соответстует меньшей площади) не возникает визуально заметных отшелушиваний, трещин или отслаивания покрытия. Потеря глянца и изменение цвета считаются естественными в течение гарантийного срока. Слишком ранняя потеря глянца и изменение цвета при взаимной договорённости сторон могут быть покрыты гарантией. Ущерб, понесённый по причине коррозии, которая возникла в открытых или физически повреждённых местах, исключен из этой гарантии.

Отдаленность от моря (m)	**Часть конструкции**	**Диапазон широт**			
		70°Север-47°Север	**47°Север-37°Север**	**37°Север 37°Юг**	**37°Юг-47°Юг**
0-1000	Вертикальное применение	30 лет	20 лет	Вне гарантии	20 лет
	Невертикальное применение	20 лет	10 лет	Вне гарантии	10 лет
1000+	Вертикальное применение	20 лет	10 лет	Вне гарантии	15 лет
	Невертикальное применение	15 лет	10 лет	Вне гарантии	10 лет

Данная гарантия является действительной при выполнении следующих условий:

- Если покрытие выполнено на соответствующую грунтовку не менее 5 микрон, и толщину сухой плёнки основного покрытия не менее 100 микрон,
- Если при обработке окрашенный металл не претерпевал механических или химических повреждений,
- Если при резке панелей производилась защита от повреждений и ударов , от попадания искр и заусенцев в процессе порезки и проделывания отверстий при монтажных работах,
- Если не было нанесено повреждений при складировании, погрузке, перевозке и монтаже окрашенного металла,
- Цвет окрашенного покрытия может меняться при использовании материала в местах скопления пыли и грязи. Соответственно, если была произведена очистка наружной поверхности конструкции соответствующими химическими веществами и методами,
- Если применяемые конструкции не подвергались воздействию чрезвычайных факторов (землетрясение, ураган, молния, наводнение, пожар и т.д.), а также не находились в интенсивных химических средах (промышленные отходы, аммиак, хлор, соль, кислотный дождь).

С уважением,

Компания ММК Металуржи

Özerli Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:346 Dörtyol/HATAY/TÜRKİYE
T: +90 326 7701000
F: +90 326 7181618